

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Mickiewicza 3 B - remont dachu</b>					
1	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		26.00	m	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		36.60	m <sup>2</sup>	36.600	
				RAZEM	36.600
5	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
		219	m <sup>2</sup>	219.000	
				RAZEM	219.000
6	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		12.30	m <sup>2</sup>	12.300	
				RAZEM	12.300
8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- kominy	m <sup>2</sup>		
		12.30	m <sup>2</sup>	12.300	
				RAZEM	12.300
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominarskich	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		23.0	m <sup>2</sup>	23.000	
				RAZEM	23.000
16	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod blachę falistą na sucho ( analogia )	m <sup>2</sup>		
		219	m <sup>2</sup>	219.000	
				RAZEM	219.000
17	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą trapezową	m <sup>2</sup>		
		219	m <sup>2</sup>	219.000	
				RAZEM	219.000
18	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior	m		
		26.00	m	26.000	
				RAZEM	26.000
19	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ( koszowa, pas nadrynowy, wiatrówka, kominów, wyłazu dachowego, przy murze )	m <sup>2</sup>		
		28.50	m <sup>2</sup>	28.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28.500
20	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
23	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
24	Kalkulacja własna	Unieszkodliwienie płyt eternitowych.	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500